www.atcsi-manutention.com

PREVENTION DES POLLUTIONS

PALETTE DE RETENTION

Stockage de deux fûts : RET 2 - RET 2 B

Capacité de rétention de 240 L
Palette en PEHD traité anti UV avec caillebotis en acier galavanisé enrobé EPOXY

Dimensions : RET 2 : 1200 * 800 * 345 mm / 47 Kg
RET 2 BIS : 1350 * 750 * 545 mm / 40,9 Kg

Stockage de quatre fûts : RET 4 - RET 440

Capacité de rétention de 240 L ou 440 L
Palette en PEHD traité anti UV avec caillebotis en acier galavanisé enrobé EPOXY

Dimensions : RET 4 : 1200 * 1200 * 253 mm / 78 Kg
RET 4400 : 1410 * 1350 * 545 mm / 99 Kg

Stockage d'un IBC : RET 1000

Capacité de rétention de 1000 L
Palette en PEHD traité anti UV avec caillebotis en acier galavanisé enrobé EPOXY

Dimensions : 1760 * 1410 * 660 mm

Stockage de deux IBC : RET 1050

Capacité de rétention de 1050 L
Palette en PEHD traité anti UV avec caillebotis en acier galavanisé enrobé EPOXY

Dimensions : 2490 * 1290 * 435 mm

AUTRES PRODUITS DE PREVENTION DE POLLUTION DISPONIBLES : NOUS CONSULTER